

CATÁLOGO



MDG 7703 GATE

MDG 7703 GATE

A MADIS apresenta a MDG 7703 GATE, seu mais novo sistema de acesso que traz um projeto visual inovador, com desenho sofisticado de linhas arredondadas e a mais alta tecnologia em controle de fluxo de pessoas.

A MDG 7703 GATE possibilita o controle efetivo do fluxo de pessoas em ambientes diversos, como condomínios empresariais ou residenciais, instituições de ensino, hospitais e clínicas, academias, eventos, estabelecimentos comerciais, entre outros, garantindo que somente pessoas autorizadas tenham acesso a ambientes pré-determinados ou restritos.

CARACTERÍSTICAS

- >> Barreiras para dimensionamento de passagens com largura de 580mm ou 1100mm (opcionais de 700mm e 900mm via consulta prévia);
- >> Corpo e estrutura em chapa de aço inox escovado com 1,2mm de espessura;
- >> Barreira fabricada em material de alta resistência com 10 mm de espessura;
- >> Índice de proteção (IP) 40;
- >> Leitores ergonomicamente posicionados para maximizar a experiência do usuário.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

- >> Acesso do usuário sem contato direto com o bloqueio do equipamento;
- >> Sensores de passagem infravermelhos que monitoram a passagem do usuário garantindo maior segurança no controle do acesso;
- >> Sistema inteligente de detecção de presença antiesmagamento (Evita que a barreira feche no usuário);



ACESSO

OPÇÕES:



FACIAL



PROXIMIDADE



QR CODE



BIOMETRIA

- >> Motores com tecnologia de maior durabilidade, baixo ruído durante a operação;
- Sentido de passagem bidirecional;
- >> Luzes indicativas que acompanham o movimento do usuário, de acordo com o sentido do trajeto;
- >> Pictograma frontal para orientação de barreiras bloqueadas e sentido de acesso;
- >> Sistema anti-intrusão detecta tentativas de acesso não permitidas;
- >> Facilidade de manutenção. Portas laterais protegidas com chaves para limitar o acesso ao mecanismo;
- >> Liberação de acesso acionado por Proximidade e/ ou Biometria; Em caso de falta de energia elétrica os motores não;
- >> acionam e não oferecem resistência, dessa forma proporcionam sistema de saída de emergência.



ACESSO

ALIMENTAÇÃO

>> Gabinete

Fonte chaveada full range; Entrada 100-240Vac, 50-60Hz; Saída 12Vdc 5A.

>> Motor

Fonte chaveada full range;
Entrada 100-240Vac, 50-60Hz;
Saída 24Vdc 3A.

MODELOS



PASSAGEM SIMPLES



PASSAGEM PCD

DIMENSÕES

